

## TROŠKOVNIK POGREBNE OPREME

R.b.	Naziv robe	Jedinica mjere	Model ili broj sa fotografije ili iz kataloga	Okvirna količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
<b>LIJESOVI</b>						
1.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1920-1930 x 605-615 / 420-430 x visina 405-415 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta IV klase, debljine 15-20 mm ,utisnute kockice u dva reda širine 30-40mm; <b>kapa</b> masiv od drveta IV klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta IV klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		20		
2.	<p>Kosokutni lijes za kremaciju, izrađen od drva mekih listača, unutarnje dimenzije 1920-1930 x 605-615 / 420-430 x visina 405-415 mm, bez lakiranja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta IV klase, debljine 15-20 mm;</li> <li><b>kapa</b> masiv od drveta IV klase, debljine 15 -20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta IV klase, debljine 15-20 mm;</li> <li><b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		25		
3.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 405-415 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm, rezbaren po cijeloj dužini ornamentom srca po svim stranicama, širine 90-100 mm; ukrasna <b>kapa</b> (masiv ili medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm); ukrasna letva kape izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm;</li> <li><b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		28		
4.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 405-415 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta III klasa 15-20 mm, utisnuti široki hrvatski pleter po cijeloj duljini poklopca širine 170-180 mm; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan</li> </ul>	kom		15		

	<p>4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>pod</b> drveta III klase, ima profil, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>					
5.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbareni meander na poklopcu po cijeloj dužini na gornjem i donjem profilu širine 30-40 mm, poklopac ima 2 profila; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, ima profil, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		15		
6.	<p>Kosokutni lijes od drva mekih listača, debljine 15-20 mm, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, rezbareni pleter na poklopcu po cijeloj dužini na gornjem i donjem profilu širine 30-40 mm, utisnuti ornamenti na sredini poklopca 380-390 x 120-130 mm, na svim stranicama poklopca, na uzglavlju i donožju utisnut ornament 150-160 x 50-60 mm; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		20		
7.	<p>Kosokutni lijes od drva mekih listača, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima bijele boje, unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 405-415 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm, ima profil, po cijeloj dužini poklopca u profilu ukrasna plastična traka zlatne boje širine 4,5-6,5 mm - 2 kom; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm</li> </ul>	kom		7		

	<p>obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20mm, letva izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>pod</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom</li> <li>- 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom, bijele boje</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>					
8.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima profil, na sredini poklopca rezbareni lik Isusa dim. 450-460 x 200-210 mm, sa svake strane rezbareni ornament dim. 730-740 x 190-200 mm, rezbarene ruže na uzglavlju i donožu dim. 290-300 x 95-105 mm; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		30		
9.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1765-1775 x 525-535 / 360-370 x visina 450-460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, ima 2 profila, debljine 15-20 mm, rezbareni pleter na gornjem i donjem profilu po cijeloj dužini širine 20-40 mm, u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širine 90-100 mm; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm )</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		25		
10.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 440-450 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, rezbareni pleter po cijeloj dužini</li> </ul>	kom		18		

	<p>poklopca na gornjem i donjem profilu širine 30-40 mm, u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širine 90-100 mm; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>					
11.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 2105-2115 x 595-605 / 417-427 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, rezbareni pleter po cijeloj dužini poklopca na gornjem i donjem profilu širine 30-40 mm, u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širine 90-100 mm; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		5		
12.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 440-450 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima profil, rezbareni lik Isusa i Marije dim. 400-410 x 200-210 mm s dvije rezbarene ruže s obje strane dim. 500-510 x 120-130 mm i ružama na uzglavlju i donožju dim. 290-300 x 95-105 mm; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 m, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom – 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		13		
13.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, svijetlo smeđe boje i šatinirano (zatamnjeni rubovi), lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 440-450 mm</p>	kom		10		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena velika ruža s mašnom dim. 500-510 x 120-130 mm na desnoj i lijevoj strani i s ružama dim. 290-300 x 95-105 mm na uzglavlju i donožu, ima profil; ukrasna <b>kapa</b> (masiv ili medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm)</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana ,ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>					
14.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarne dimenzije 1908-1918 x 595- 605 / 417-427 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima profil, rezbareni vaza s cvijećem dim. 400-410 x 200-210 mm te rezbareni ornament s lijeve i desne strane dim. 730-740 x 190-200 mm, rezbarene ruže dim. 290-300 x 95-105 mm na uzglavlju i donožu; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana ,ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		10		
15.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarne dimenzije 1908-1918 x 595-605 / 417-427 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena Posljednja večera dim. 730-740 x 190-200 mm te ornament s lijeve i desne strane dim. 220-230 x 180-190 mm, na uzglavlju i donožu rezbarena vinjeta Ø 120-125 mm, ima profil; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 4-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ukrasna letva kape I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		20		
16.	Dječji lijes izrađen od drva mekih listača, bojano i	kom		5		

	<p>lakirano bijelim PU –lakovima, unutarnje dimenzije 745-755 x 265-275 / 190-200 x visina 270-280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drva III klase, debljine 15-20 mm, po cijeloj dužini poklopca u profilu proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 3,5-6,5 mm - 2 kom</li> <li>- <b>pod</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>nogica</b> kockasta 40-50 x 40-50 visina 10-20 mm, dvije strane zaobljene, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>					
17.	<p>Dječji lijes izrađen od drva mekih listača, bojano i lakirano bijelim PU lakovima, unutarnje dimenzije 945-955 x 350-360 / 245-255 x visina 330-340 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm, cijelom dužinom poklopca u profilu proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 3,5-6,5 mm - 2 kom</li> <li>- <b>pod</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom, bijele boje</li> <li>- <b>nogica</b> kockasta 40-50 x 40-50 visina 10-20 mm, dvije strane zaobljene, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		5		
18.	<p>Dječji lijes izrađen od drva mekih listača, bojano i lakirano bijelim PU lakovima, unutarnje dimenzije 1250-1260 x 372-382 / 272-282 x visina 350-360 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm, cijelom dužinom poklopca u profilu proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 3,5-6,5 mm - 2 kom</li> <li>- <b>pod</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom – 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom, bijele boje</li> <li>- <b>nogica</b> kockasta 40-50 x 40-50 visina 10-20 mm, dvije strane zaobljene, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		3		
19.	<p>Dječji lijes izrađen od drva mekih listača, bojano i lakirano bijelim PU lakovima, unutarnje dimenzije 1545-1555 x 485-495 / 340-350 x visina 350-360 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm, cijelom dužinom poklopca u profilu proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 3,5-6,5 mm - 2 kom</li> <li>- <b>pod</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom, bijele boje</li> <li>- <b>nogica</b> kockasta 40-50 x 40-50 visina 10-20 mm, dvije strane zaobljene, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		3		
20.	<p>Sanduk za kosti izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, unutarnje dimenzije 550-560 x 250-260 x 270-280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>pod</b> od drveta III klase, debljine 15-20 mm</li> </ul>	kom		20		

	- <b>poklopac</b> od drveta III klase ,debljine 15-20 mm - <b>podnica</b> od drveta IV klasa, debljine 13-18 mm					
<b>SARKOFAZI</b>						
21.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj, lakovi ne prekrivaju strukturu drveta, unutarne dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profilirana letva poklopca , stranica poklopca , okvir kape i kapa, letva poklopca od drveta I klase, presjeka 50-55 x 23-28 mm - <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm - <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbaren lik Isusa u sredini dim. 450-460 x 200-210 mm, rezbarene kazete svaka s jedne strane dim. 730-740 x 140-150 mm na stranicama poda, na uzglavlju i donožju rezbarena kazeta dim. 490-500 x 180-190 i križ dim. 110-120x75-85 mm u sredini, ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 42-47 x 15-20 mm i 65-70 x 15-20 mm - <b>podnica</b> od drveta IV klasa, debljine 13-18 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga - <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x135-145mm, izrađena od drveta I klase</p>	kom		3		
22.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarne dimenzije 1895-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profilirana letva poklopca , stranica poklopca , okvir kape i kapa, letva poklopca od drveta I klase, presjeka 50-55 x 23-28 mm, - <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm - <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena Posljednja večera dim. 750-760 x 160-170 mm, rezbarena svaka kazete s jedne strane dim. 560-570 x 140-150 mm, na uzglavlju i donožju rezbarene kazete dim. 490-500 x 180-190 mm i rezbarena vinjeta Ø 120-125 mm, ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 42-47 x 15-20 mm i 65-70 x 15-20 mm - <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga - <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x135-145mm, izrađena od drveta I klase</p>	kom		5		
23.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarne dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 390-400 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profilirani poklopac i kapica, na poklopcu rezbareni ornamenti u obliku češlja širine 45-54 mm, 4 polukruga Ø 7-12 mm i 5 razmaka od 0-2 mm - <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm - <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, rezbareni ornamenti u obliku češlja širine 72-82 mm, 6 polukruga Ø 7-12 mm i 5 razmaka od 0-2 mm - <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</p>	kom		5		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 metalne ručke s drvenom drškom, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 90-100x90-100mm, izrađena od drveta I klase</li> <li>- Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom</li> </ul>					
24.	<p>Sarkofag izrađen od drva tvrdih listača, Hrast, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profilirane letva i stranica poklopca, okvir kape i kapa, letva poklopca od drveta I klase, presjeka 50-55 x 23-28 mm</li> <li>- <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena Posljednja večera dim. 750-760 x 160-170 mm, rezbarene kazete svaka s jedne strane dim. 560-570 x 140-150 mm, na uzglavlju i donožju rezbarene kazete dim. 490-500 x 180-190 mm i rezbarena vinjeta Ø 120-125 mm, ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 42-47 x 15-20 mm i 65-70 x 15-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145mm, izrađena od drveta I klase</li> </ul>	kom		2		
25.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 395-405 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, sastoji se od profiliranog okvira 90-100 mm i kosog dijela na koji je utisnut meander 30-40 mm po cijeloj dužini, a na njega nasjeda profilirana kapa, letva poklopca od drveta I klase, debljine 20-25 mm</li> <li>- <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, 2 ukrasne letve, profilirane, od drveta I klase, presjeka 80-90 x 10-20, na njih utisnut meander širine 30-40 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 90-100x90-100mm, izrađena od drveta I klase</li> <li>- Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom</li> </ul>	kom		4		
26.	<p>Sarkofag izrađen od drva tvrdih listača, Hrast, lakirano PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profilirane letva i stranica poklopca, okvir kape i kapa, letva poklopca od drveta I klase, presjeka 50-55 x 23-28 mm</li> <li>- <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, na podu rezbarene kazete na sve 4 strane u kombinaciji dužine 490-500 x 135-145 mm bočno i srednje 790-800 x 135-145 mm, ukrasne letve poda profilirane,</li> </ul>	kom		2		



	<p>od drveta I klase, presjeka 42-47 x 15-20 mm i 65-70 x 15-20 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145 mm, od drveta I klase</li> </ul>				
27.	<p><b>Američki</b> sarkofag od drva mekih listača (s garniturom od satena), smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj, unutarne dimenzije 1940-1950 x 590-600 x visina 450-460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 25-30 mm, sastoji se od četiri dijela, okvir presjeka 40-50 x 20-30 mm na koji nalježu dva zaobljeno profilirana dijela, prvi presjeka 90-100 x 20-30 mm i drugi presjeka 145-155 x 20-30 mm i na sve to dolazi zaobljena kapa presjeka 192-202 x 20-30 mm</li> <li>- <b>poklopac</b> iz dva dijela, na oba dijela se nalaze dva šarnira panta dužine 40-50 mm i na svakom se nalazi lanac dužine 190-200 mm koji je obučen u svilu, a drži poklopac kad je lijes otvoren</li> <li>- <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 25-30 mm, okvir kape od drveta I klase, debljine 25-30 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-27 mm, sastoji se od dva profilirana dijela koji nalježu jedan na drugi, te donje profilirane ukrasne letve, ukrasna letva poda od drveta I klase, debljine 20-25 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 14-18 mm</li> <li>- 2 velike drvene ručke dužine 1940-1950 mm, promjera 20-27 mm, 8 držača od cink legure, galvanizirano u mesing pa patinirano, polirano i lakirano (rozeta) ručki, 8 ukrasnih vijaka</li> <li>- <b>ručka</b> od drveta I klase, debljine <math>\varnothing</math> 20-27 mm</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145 mm, od drveta mekih listača I klase</li> </ul>	kom		2	
28.	<p><b>Američki</b> sarkofag od drva mekih listača (s garniturom od satena), crne boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj, unutarne dimenzije 1940-1950 x 590-600 x visina 450-460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 25-30 mm, sastoji od četiri dijela, okvir presjeka 40-50 x 20-30 mm na koji nalježu dva zaobljeno profilirana dijela, prvi presjeka 90-100 x 20-30 mm i drugi presjeka 145-155 x 20-30 mm i na sve to dolazi zaobljena kapa presjeka 192-202 x 20-30 mm</li> <li>- <b>poklopac</b> iz dva dijela, na oba dijela se nalaze dva šarnira panta dužine 40-50 mm i na svakom se nalazi lanac dužine 190-200 mm koji je obučen u svilu, a drži poklopac kad je lijes otvoren</li> <li>- <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 25-30 mm, okvir kape od drveta I klase, debljine 25-30 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-27 mm, sastoji se od dva profilirana dijela koji nalježu jedan na drugi, te donje profilirane ukrasne letve, ukrasna letva poda od drveta I klase, debljine 20-25 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 14-18 mm</li> <li>- 2 velike drvene ručke dužine 1940-1950 mm, promjera 20-27 mm, 8 držača od cink legure, galvanizirano u mesing pa patinirano, polirano i lakirano (rozeta) ručki, 8 ukrasnih vijaka</li> <li>- <b>ručka</b> od drveta I klase, debljine <math>\varnothing</math> 20-27 mm</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145 mm, od drveta mekih listača I klase</li> </ul>	kom		2	
29.	<b>Američki</b> sarkofag od drva mekih listača (s	kom		2	

	<p>odgovarajućim limenim uloškom), smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1940-1950 x 590-600 x visina 450-460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 25-30 mm, sastoji se od četiri dijela, okvir presjeka 40-50 x 20-30 mm na koji nalježu dva zaobljeno profilirana dijela, prvi presjeka 90-100 x 20-30 mm i drugi presjeka 145-155 x 20-30 mm i na sve to dolazi zaobljena kapa presjeka 192-202 x 20-30 mm</li> <li>- <b>poklopac</b> iz dva dijela, na oba dijela se nalaze dva šarnira panta dužine 40-50 mm i na svakom se nalazi lanac dužine 190-200 mm koji je obučen u svilu, a drži poklopac kad je lijes otvoren</li> <li>- <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 25-30 mm, okvir kape od drveta I klase, debljine 25-30 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-27 mm, sastoji se od dva profilirana dijela koji nalježu jedan na drugi, te donje profilirane ukrasne letve, ukrasna letva poda od drveta I klase, debljine 20-25 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 14-18 mm</li> <li>- 2 velike drvene ručke, od drveta I klase, debljine <math>\emptyset</math> 20-27 mm, dužine 1940-1950 mm, promjera 20-27 mm, 8 držača od cink legure, galvanizirano u mesing pa patinirano ,polirano i lakirano (rozeta, držač) ručki, 8 ukrasnih vijaka</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145mm, izrađena od drveta I klase</li> <li>- Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom od satena</li> </ul>					
30.	<p><b>Sarkofag</b> (američkog oblika) od drva tvrdih listača (s garniturom od satena), Hrast, lakirano PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran, profilirana letva i kapa poklopca, letva poklopca od drveta I klase, debljine 20-28 mm, poklopac iz dva dijela, na oba dijela se nalaze dva šarnirna panta dužine 40-50 mm i na svakom se nalazi lanac dužine 190-200 mm koji je obučen u svilu, a drži poklopac kad je lijes otvoren.</li> <li>- <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena Posljedna večera dim. 750-760 x 160-170 mm, ukrasna letva poda od drveta I klase, debljine 15-20 mm, profilirana jedna gore jedna dole</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- 4 metalne ručke, 8 metalnih ukrasnih vijaka sve u boji zlata</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145mm, od drveta mekih listača I klase</li> </ul>	kom		2		
31.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drva I klase, debljine 20-25 mm, profilirana letva poklopca , stranica poklopca ,okvir kape i kapa, letva poklopca od drveta I klase, presjeka 50-55 x 23-28 mm</li> <li>- <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbaren pleter na podu po cijeloj dužini širine 170-180 mm, ukrasne letve poda profiliran, od drveta I</li> </ul>	kom		3		

	<p>klase, presjeka 40-47 x 10-20 mm i 60-70 x 10-20 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145mm, izrađena od drveta I klase</li> </ul>					
<b>POLUSARKOFAZI</b>						
32.	<p>Polusarkofag (izduženi trapez) izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1790-1800 x 520-530 / 325-336 x visina 400-410 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, poklopac manje visine 86-96 mm, sastoji se od profiliranog okvira 90-100 mm i kosog dijela na koji je utisnuti pleter 30-40 mm po cijeloj dužini, a na njega nasjeda profilirana kapa, <b>kapa</b> masiv od drveta I klase, debljine 15-20 mm, utisnuta ruža dim. 500-510 x 120-130 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, sve stranice poda blago ukošene, ima donju profiliranu letvu 50-60 x 10-20 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145mm, izrađena od drveta I klase</li> </ul>	kom		26		
33.	<p>Polusarkofag (izduženi trapez) od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1790-1800 x 520-530 / 325-336 x visina 400-410 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, poklopac manje visine 85-96mm, sastoji se od profiliranog okvira 90-100 mm i kosog dijela na koji je utisnut pleter 30-40 mm po cijeloj dužini, a na njega nasjeda profilirana kapa; <b>kapa</b> masiv od drveta I klase, debljine 16-20 mm, utisnuti križ i ruža dim. 550-560 x 200-210 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, sve stranice poda blago ukošene, ima donju profiliranu letvu 50-60 x 10-20 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificiran, ojačana čeličnom armaturom – 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145mm, izrađena od drva I klase</li> </ul>	kom		25		
34.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1955-1965 x 600-613 / 415-425 / 375-382 x visina 417-427 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima profil, rezbaren ornament srca po cijeloj dužini širine 90-100 mm; ukrasna <b>kapa</b> (kapa medijapan 3-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20mm, letva kape od drva I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, na profilu rezbaren pleter širine 30-40 mm po cijeloj dužini</li> </ul>	kom		20		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom - 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtasta sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>					
35.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, šatirano, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1955-1965 x 600-613 / 415-425 / 375-382 x visina 417-427 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, na gornjem i donjem profilu rezbaren ukras stepenica po cijeloj širini 30-40 mm; ukrasna <b>kapa</b> (masiv ili medijapan 3-8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, u profilu rezbaren ukras stepenica po cijeloj širini 30-40 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- <b>ručka</b> plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</li> <li>- <b>nogica</b> okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm, izrađena od drva topole IV klase</li> </ul>	kom		13		
36.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, svijetlije smeđe boje, šatirano (zatamnjeni rubovi) i lakirano NC, PU ili vodenim-lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1890-1900 x 330-340 / 520-530 / 295-305 x visina 365-375 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 15-20 m, profiliran sa svih strana; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta II klase, debljine 15-20 mm, profiliran sa svih strana, ukrasna letva poda od drveta I klase, debljine 15-20 mm, profilirana donja letva</li> <li>- 4 ukrasna vijka zlatne boje, 4 metalne ručke zlatne boje,</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145x135-145mm, izrađena od drveta I klase</li> </ul>	kom		14		
37.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1932-1942 x 400-410 / 590-600 / 370-380 x visina 370-380 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, na kapi poklopca rezbarena ruža dim. 510-520 x 120-130 mm; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, dvije ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 40-50 x 10-20 mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</li> <li>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i</li> </ul>	kom		6		

	<p>metalna alka sve u boji mesinga  - <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase</p>					
38.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1932-1942 x 400-410 / 590-600 / 370-380 x visina 370-380 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, profiliran, profil na stranicama s lijeve i desne strane, donožju i uzglavlju, na stranici poda ukopana i rezbarena Posljednja večera dim. 730-740 x 190-200 mm, dvije ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 40-50 x 10-20 mm</p> <p>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</p> <p>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</p> <p>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga</p> <p>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase</p>	kom		5		
39.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 365-375 / 567-577 / 338-348 x visine 385-395 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, sastoji se od profiliranog okvira 90-100 mm i kosog dijela na koji je utisnuti meander 30-40 mm po cijeloj dužini, a na njega nasjeda profilirana kapa; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, 2 ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 80-90 x 10-20, na njih utisnut meander širine 30-40 mm</p> <p>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</p> <p>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</p> <p>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška</p> <p>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 90-100x90-100mm, izrađena od drveta I klase</p> <p>- Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom</p>	kom		5		
40.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 350-362 / 555-565 / 330-342 x visine 410-420 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 i 60-70 x 20-28mm</p> <p>- podnica od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</p> <p>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga</p> <p>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150 x 140-150mm, izrađena od drveta mekih listača</p>	kom		3		

	I klase					
41.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, mahagonij, šatirano (zatamnjeni rubovi lijesa), lakirano poliesterskim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 350-362 / 555-565 / 330-342 x visine 410-420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena ruža dim. 510-520x120-130 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 i 60-70 x 20-28mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- 4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase</li> </ul>	kom		3		
42.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, mahagonij, šatirano (zatamnjeni rubovi lijesa), lakirano poliesterskim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 350-362 / 555-565 / 330-342 x visine 410-420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, na stranici poda ukopana i rezbarena Posljednja večera dim. 730-740x190-200 mm, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 i 60-70 x 23-28mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- 4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase</li> </ul>	kom		3		
43.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, crne boje, lakiran PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 350-362 / 555-565 / 330-342 x visine 410-420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, ukrasna plastična traka zlatne boje širine 5,5-10,5 mm po cijeloj dužini poklopca; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</li> <li>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, ukrasna plastična traka zlatne boje širine 5,5-10,5 mm po cijeloj dužini poda, profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama, donožju i uzglavlju, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 i 60-70 x 23-28mm</li> <li>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</li> <li>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata, drška crne boje visokog sjaja</li> <li>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drva mekih listača I</li> </ul>	kom		3		

	klase					
44.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 350-362 / 555-565 / 330-342 x visine 390-400 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, rezbareni ornamenti u obliku češlja širine 70-82 mm, 6 polukruga Ø 9-12 mm i 5 razmaka od 0-2 mm</p> <p>- 4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška</p> <p>- <b>podnica</b> od drveta mekih listača IV klase, debljine 13-18 mm</p> <p>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 90-100x90-100mm, izrađena od drveta I klase</p> <p>- Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom</p>	kom		6		
45.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, lakiran PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj bijele boje, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 350-362 / 555-565 / 330-342 x visine 410- 420 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, po cijeloj dužini proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 5,5-10,5 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, po cijeloj dužini proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 5,5-10,5 mm , profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 i 60-70 x 18-28 mm</p> <p>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</p> <p>- 4 metalne ručke, drška bijele boje - visoki sjaj , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata,</p> <p>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase</p>	kom		3		
46.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača (osmerokut), smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1950-1960 x 270-282 / 550-560 x visine 410-420 mm</p> <p>- <b>poklopac</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama , donožju i uzglavlju; <b>kapa</b> od drveta I klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- <b>pod</b> od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama ,donožju i uzglavlju, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 i 60- 70 x 20-28mm</p> <p>- <b>podnica</b> od drveta IV klase, debljine 13-18 mm</p> <p>- 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga</p> <p>- <b>nogica</b> ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase</p> <p>- pod i poklopac iznutra obloženi garniturom od satena</p>	kom		3		
<b>LIMENI ULOŠCI</b>						
47.	Limeni uložak namjenjen za kosokute lijesove sa staklom, dim. 190-200x340-350 mm, izrađen od	kom		170		

	pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15					
48.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage specifičnog izgleda (izduženi trapez), sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 32,33	kom		50		
49.	Limeni uložak namjenjen za kratke (170-180cm) kosokute lijesove sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 9	kom		25		
50.	Limeni uložak namjenjen za duže (205-215 cm) kosokute lijesove sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 11	kom		5		
51.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 34,35	kom		15		
52.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 36	kom		18		
53.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 37,38	kom		5		
54.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.33-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 39	kom		5		
55.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 40,41,42,45	kom		6		
56.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 43,44	kom		6		
57.	Limeni uložak namjenjen za (osmerokut) sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski	kom		3		



	spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 46					
58.	Limeni uložak namjenjen za sarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 21,22,31,24	kom		6		
59.	Limeni uložak namjenjen za sarkofage posebne dužine, širine i visine sa staklom, dim. 160-170 × 190-200 mm, izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 26	kom		6		
60.	Limeni uložak namjenjen za sarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 23	kom		5		
61.	Limeni uložak namjenjen za sarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 25	kom		5		
62.	Limeni uložak namjenjen za dječji lijes 70-80 cm, bez stakla, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 16	kom		4		
63.	Limeni uložak namjenjen za dječji lijes 90-100 cm, bez stakla, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 17	kom		3		
64.	Limeni uložak namjenjen za dječji lijes 120-130 cm, bez stakla, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 18	kom		2		
65.	Limeni uložak namjenjen za dječji lijes 150-160 cm, bez stakla, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 19	kom		2		
66.	Limeni uložak za sanduk za kosti izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 20	kom		10		
<b>GARNITURE</b>						
67.	Garnitura (univerzalna) raznih boja od satena ili brokata za <b>limeni uložak</b>	kom		240		
68.	Garnitura (univerzalna) raznih boja od satena ili brokata za <b>drveni lijes, polusarkofag i sarkofag.</b>	kom		190		
69.	Bijela garnitura od tafeta za dječji lijes dužine 70-80 cm	kom		5		

70.	Bijela garnitura od tafeta za dječiji lijes dužine 90-100 cm	kom		5		
71.	Bijela garnitura od tafeta za dječiji lijes dužine 120-130 cm	kom		3		
72.	Bijela garnitura od tafeta za dječiji lijes dužine 150-160 cm	kom		5		
<b>KRIŽEVI, SLOVA, GUMBI I PLOČICE</b>						
73.	Drveni bijeli križ za lijes, dimenzija 275-280x135-140 mm sa metalnim likom Isusa boje starog zlata dimenzija 145-150x110-115mm, izrađen od drva mekih listača I klase, lakiran, sa stražnje strane zaljepljena ljepljiva traka kojom se učvršćuje za lijes	kom		10		
74.	Drveni smeđi križ za lijes, dimenzija 275-280x135-140 mm sa metalnim likom Isusa boje starog zlata dimenzija 145-150x110-115mm izrađen od drva mekih listača I klase, lakiran, sa stražnje strane zaljepljena ljepljiva traka kojom se učvršćuje za lijes	kom		180		
75.	Drveni smeđi križ za lijes, dimenzija 395-400x195-200x20-25x12-17 mm sa metalnim likom Isusa boje zlata dimenzija 145-150x110-115, izrađen od drva mekih listača I klase, lakiran – visoki sjaj, sa stražnje strane zaljepljena ljepljiva traka kojom se učvršćuje za lijes	kom		10		
76.	Metalni križ za lijes dimenzija 255-260x100-105 mm sa metalnim likom Isusa izrađe od mesinga, s rupicama kroz koje se križ čavlicima učvršćuje za lijes	kom		75		
77.	Metalni križ za lijes dimenzija 295-300x140-145 mm sa metalnim likom Isusa dimenzija 150-155x120-125 mm za sarkofag američkog oblika, s rupicama kroz koje se križ čavlicima učvršćuje za lijes	kom		4		
78.	Nadgrobnni dječji bijeli križ, izrađen od drva mekih listača I klase, dimenzija 1205-1210x490-495 mm, križ profiliran s obje strane, lakiran	kom		8		
79.	Nadgrobnni bijeli križ, izrađen od drva mekih listača I klase, dimenzija 1525-1530x595-600 mm, križ profiliran s obje strane, lakiran	kom		18		
80.	Nadgrobnni smeđi križ, izrađen od drva mekih listača I klase, dimenzija 1525-1530x595-600 mm, križ profiliran s obje strane, lakiran	kom		440		
81.	Nadgrobnni križ hrast, izrađen od drva tvrdih listača I klase, dimenzija 1525-1530x595-600 mm, križ profiliran s obje strane, lakiran	kom		8		
82.	Križ smeđe boje, lakiran bezbojnim PU lakovima koji ne prekrivaju strukturu drveta, izrađen od drva mekih listača I klase, dimenzija 1575-1580 x 695-700mm, na sva tri vrha ima tri poluokrugla dodatka u svrhu imitacije cvijeta	kom		3		
83.	Pločica za križ s natpisom „Ovdje počiva u miru Božjem“, dimenzija 4-5x4-5 cm, u bijeloj i crnoj boji	kom		490		
84.	Gumb za rever (okrugli žalobni gumb), presvučen u crno platno, na pozadini je	kom		14		

	sigurnosna iglica					
85.	Plastična slova i brojevi zlatne boje	kom		10000		
86.	Plastična slova i brojevi bijele boje	kom		290		
87.	Smeđa piramida šesterokutnog oblika, dimenzija 1335-1340x255-260x15-20 mm izrađena od drva mekih listača I klase, lakirana	kom		10		
<b>UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:</b>						

Mjesto i datum:

\_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlaštene osobe:

\_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja:

\_\_\_\_\_

MP: